

	BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO	<b>BT-118-00</b>
	LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO 27%	Data Implantação: 03-2023

## 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Lauril éter sulfato de sódio a 27%. É um tensoativo aniônico com pode detergente, espumante, umectante e que auxiliar na viscosidade do produto.

## 2. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Utilização de óculos de segurança e luvas de PVC e botas.

**Sinal alerta: Perigo**

**Pictograma:**



### Frases de perigo:

H320 Provoca irritação ocular

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/ proteção ocular/proteção facial. P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água/tome uma ducha. P304+P340+P310 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P305+P351+P338+P310 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P308+P311 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

## 3. COMPOSIÇÃO

Nome Químico: Lauril Éter Sulfato de Sódio 26,5 A 27% % Sinônimo: Alquil éter sulfato de sódio N°. do CAS: - 68585-34-2 - 9004-82-4 - 68891-38-3 – 1335-72-4

Nome Químico: Água QSP % Sinônimo: Água N°. do CAS: 7732-18-5 Impurezas que contribuam para o perigo: Não há

## 4. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Características	Padrão de Aceitação
Aspecto	Líquido Pouco Viscoso
Cor	Incolor a Levemente Amarelado

**Prolink Indústria Química Ltda.**

Fone: 17-32670770

www.prolinkquimica.com.br

e-mail: sac@prolinkquimica.com.br

	BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO	<b>BT-118-00</b>
	LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 27%	Data Implantação: 03-2023

pH	5,50 – 10,0
Viscosidade	Mínimo de 13 segundos
Massa Específica 25°C	1,000 – 1,100 g/mL
Teor de Ativo	26,5% - 27,0%

## 5. EMBALAGEM

Bombona 50 kg e 200 kg

## 6. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local coberto, arejado, protegidos do sol e do calor excessivo.

## 7. DADOS DO FABRICANTE

Prolink Indústria Química Ltda.  
Estrada municipal GPI 445, s/n  
CEP: 15110-000 – Guapiaçu – SP.  
Fone: 17 – 3267 0770 – e-mail: [sac@prolinkquimica.com.br](mailto:sac@prolinkquimica.com.br)  
Autorização de Funcionamento Ministério da Saúde Nº: 3.02.610-5  
Responsável Técnico: Daiane Cristina Lepre - CRQ IV Nº: 044103946

**Prolink**  
Indústria Química Ltda.